

EU DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE AB TİPE UYGUNLUK BEYANI

according to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.2 EU Declaration of Conformity to Type
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 AB Tıpe Uygunluk Beyanı (Modül C2)

Number: **2195-GAR-2131601**
Numara:

Owner of Certificate: PERA MEKATRONİK ENERJİ İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Sertifika Sahibi: AOSB MAHALLESİ 10035 SK. NO: 2/2 ÇIĞLI / İZMİR

Manufacturer: PERA MEKATRONİK ENERJİ İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Üretici: AOSB MAHALLESİ 10035 SK. NO: 2/2 ÇIĞLI / İZMİR

Products: GAS FIRED COFFEE ROASTER
Ürünler: GAZ YAKITLI KAHVE KAVURMA MAKİNESİ

Trademark/s: BESCA
Ticari Markalar:

Type/Model: B22 / BSC SERİSİ
Tip/Model:

Base of Certificate: EU Type Examination Certificate with number 2195CT32 and
Sertifika Dayanağı: 12/11/2021 dated Inspection Report with number GARC2-821009-FR-01
2195CT32 no'lu AT Tip İncelemesi Sertifikası ve GARC2-821009-FR-01
no'lu, 12/11/2021 tarihli Muayene Raporu

Expiry Date: 11/11/2022
Geçerlilik Tarihi:

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the Council of 09 March 2016 relating to appliances burning gaseous fuels Annex III.2 Declaration of Conformity to Type.

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.2 Tıpe Uygunluk Beyanı gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar.

Istanbul, 12/11/2021



.....
RUKİYE BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager

TİP / MODEL(LER):
TYPE(S)/MODEL(S)

GAS FIRED COFFEE ROASTER / GAZ YAKITLI KAHVE KAVURMA CİHAZLARI

Model Name	Nom.Heat Input (kW) NG	Nom.Heat Input (kW) LPG	Consumption (m ³ /h)	Consumption (kg/h)	Manuel	Automatic	Full Automatic
BESCA BEE	28	28	2,963	2,208	-	-	-
BSC-01	28	28	2,963	2,208	o	-	-
BSC-02	28	28	2,963	2,208	o	o	-
BSC-03	28	28	2,963	2,208	o	o	-
BSC-05	28	28	2,963	2,208	o	o	o
BSC-06	28	28	2,963	2,208	o	o	o
BSC-10	36	36	3,81	2,839	o	o	o
BSC-15	50	50	5,291	3,943	o	o	o
BSC-30	100	100	10,582	7,886	o	o	o
BSC-45	100	100	10,582	7,886	o	o	o
BSC-60	150	150	15,873	11,829	o	o	o
BSC-90	150	150	15,873	11,829	o	o	o
BSC-120	200	200	21,164	15,772	o	o	o
BSC-180	350	350	37,037	27,601	o	o	o
BSC-240	350	350	37,037	27,601	o	o	o